## 新規導入商品 無線式ロードシャックル

## Rental Nagahama Nagahama Nagahama

## ストレートポイント社製 120T 無線式ロードシャックル

世界初、シャックルの形をした無線式ロードセルです


今までは、荷重計の上下にシャックルを取付して計測を行っていましたがこれからは、シャックル1つで荷重の測定が可能です。また、無線式ですので煩わしいケーブルもなく、手持ちディスプレイにリアルタイムで荷重表示され、管理が容易に出来ます、作業性UP間違いなし!

- \* WLS120T ロードシャックル
- \* ワイヤレス手持ちディスプレイ










WLS - Wireless Loadshackle





品番		WLS3.25T	WLS6.5T	WLS12T	WLS25T	WLS55T	WLS85T	WLS120T	WLS200T	WLS300T	WLS400T
キャル	シティー	3.25te	6,5te	12te	25te	55te	85te	120te	200te	300te	400te
解像原	E .	0.005te	0.005te	0.01te	0.02te	0.05te	0.05te	0.1te	0.2te	0.5te	0.5te
単位		tonne									
重量		2,8kg	3.2kg	8kg	18kg	25kg	45kg	85kg	215kg	364kg	520kg
安全等	122	定格荷重の300%									
バッテ	リータイプ	手持ちモニター - 2 x 単三/ ロードセ						レ-2×単三			
バッテ	リー寿命	手持ち式モニターのパッテリー寿命 - 400 時間 ロー						ロードセル・	00時間		
ディスプ	ブレータイプ	7 digit 8.8mm LCD									
作動語	且度範囲	-10°C ~ +50°C									
精度		荷重の土 1%									
周波娄	by .	2.4GHz									
伝達可	可能範囲	250 m									
データ	更新頻度	1 秒間に3 回									
保護		IP65					v		- 20		
++	Α	26.9	36.6	51.5	73	82.5	105	127	184	213	210
シイズ	В	19.1	25.4	35.1	51	57	70	82.5	121	152	178
(mm)	C	60.5	84	119	178	197	267	330	397	495	572
	D	16	22.4	31,8	44.5	51	66.5	76	95.5	121	165
	E	42.9	58	82.5	127	164	184	200	279	330	330
	F	38.1	53	76	106	122	145	165	267	305	356
	Н	106	148	210	313	348	453	546	743	895	1022
	L	116	142	180	265	290	352	392	562	664	689
	Ñ	17.5	24.6	35.1	57	61	79	92	152	172	184
	Р	132	164	202	277	301	378	425	521	618	710

標準タイプ(無線式)も 5T~50Tまで各種取り揃えております。